

FAQS SERIGRAFIA



elDirectori

1



Com es neteja el marc un cop fet servir?

Primer cal que **preparem l'esprai** amb la dissolució per recuperar el marc si no el tenim preparat:



Per fer la barreja, utilitzarem 30mL del recuperador líquid.

Abocarem el recuperador a l'esprai. Allà hi afegirem aigua fins a omplir el recipient.



Per netejar el marc i recuperar-lo per tornar-lo a fer servir cal seguir els següents passos:

1. Netejar la pintura al moment

Amb aigua i un drap netegem la pintura del marc pels dos costats fins que no quedi pintura.

2. Aplicar la dissolució amb l'esprai i fregar amb una esponja o raspall per les dues bandes. Tornar a ruixar i deixar actuar 5 minuts.

3. Tornar a fregar amb l'esponja.

4. Aplicar aigua a pressió (karcher) fins que marxi.

***si l'emulsió no marxa, tornar a repetir tot el procés fins que marxi.**

2

No em cau l'emulsió corresponent al disseny quan ho ruixo amb aigua. !

Si quan ruixem després d'insolar no cau l'emulsió és perquè el temps d'exposició a la llum ha estat **massa llarg**. Cal que revisem:

- Que el tipus de **focus** que hem utilitzat sigui el de la serigrafia. I que la **distància** sigui la establerta (43cm).
- Que el temps d'exposició, en aquestes condicions, sigui de **5 minuts**, no més.



3

Quan ho ruixo, cau més part de l'emulsió a part del disseny.

Si cau més part de l'emulsió de la que ha reaccionat amb el fotolit és perquè el temps d'exposició ha estat **massa curt. Cal tenir en compte:**

- **Les condicions mencionades abans (focus, distància i temps d'exposició establerts)**
- **Que el **fotolit sigui en blanc i negre**, sense grisos**



! Quan estic estampant la pintura no queda ben marcada a la samarreta.

Si la pintura no queda ben marcada al teixit que estem estampant cal que:

- **Mantinguem el pot de pintura tancat** tota l'estona. La pintura que utilitzem s'asseca ràpid i per evitar-ho cal que posem pintura al marc i de seguida tanquem el pot.

Si veiem que la pintura s'ha assecat i ha obstruït els forats de la tela del marc haurem de fer el següent:

- **Preparem un cubell amb aigua, un drap, l'assecador i paper per eixugar.**
- **Abans de cada estampació, amb el drap i l'aigua netejarem el marc per la banda del teixit fins que no quedi pintura.**
- **Un cop net, caldrà que ho eixuguem molt bé amb l'assecador i el paper per evitar que la pintura deixi marca al teixit que estiguem estampant.**

5

Com queda ben fixat el disseny a la samarreta?



Perquè l'estampat de la samarreta (o a qualsevol peça de roba) ens duri el màxim possible hauriem de seguir les següents indicacions.

- 1. Deixar assecar la samarreta entre 24 i 48h després de l'estampació.**
- 2. Planxar-la per sellar a alta temperatura la pintura. Amb un paper de forn planxem la samarreta.**
- 3. Finalment la rentem, tenint en compte que pot destenyir.**

Llueix la teva **SAMARRETA!**



elDirectori